

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА: защита, отделка, уход

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE

ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Пропитка для дерева Lifeline Ultra-2

Экологически безопасный продукт

Максимальная защита деревянного дома

При наружной отделке применяется двухшаговый принцип защиты древесины: сначала двумя слоями *Ûltra-2* (пропитка-морилка акриловая, эластичная на водной основе) защищают дерево, а затем - саму пропитку финишным (акрил на водной основе) слоем Advance. Ultra-2 является грунтовкой, пропиткойморилкой и антисептиком одновременно, а также защищает дерево от ультрафиолета.

Технология нанесения LL Ultra-2 предполагает ряд тонкостей. Для оптимального впитывания состава и обеспечения эффективной защиты требуется обратный ход кистью. Для равномерного распределения цвета нужно следить, чтобы нанесенное средство не успевало полностью высохнуть, прежде чем приступят к обработке смежного участка. Для получения более интенсивного результата вторично наносят покрытие через 24 часа. Перед началом работ стоит нанести пробный слой, чтобы представить будущий цвет всей поверхности. Потом наносят прозрачное бесцветное финишное покрытие Advance, которое может быть матовым или глянцевым. Advance закрепит достигнутый ранее результат, предотвращая выцветание и вымывание самой пропитки, и придаст поверхности законченный вид.



Расход: 19 л на 160-210 м² (первый слой), на 275–375 м 2 (второй слой) Температура нанесения: от +5 до +32 °C Время высыхания: 3 часа, полностью — 72 часа Поставляется в контейнерах емкостью 3,8 и 19 л

- Низкий расход
- Нанесение в два слоя в сочетании с покрытиями линии Lifeline Advance
- Великолепная защита от воздействия ультрафиолетовых лучей
- Длительное сохранение цвета
- Экологически безопасно
- Совместимо со всеми продуктами Perma-Chink Systems, Inc.
- Простота эксплуатации
- Образует дышащую пленку
- Уход моется мыльным раствором и водой





№ 854, Butternut



№ 815, Autumn Gold



№ 822, Dark Honey



№ 832. Oak



№ 821, Wheat





№ 830, Dark Natural











№ 835, Sequoia



№ 870. Hazelnut



№ 885. Cedar



№ 874. Bronze



№ 868. Chestnut



№ 865, Walnut



№ 861, Driftwood



№ 863, Stone Gray



№ 842, Gentry Gray

Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.





ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE

ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Финишное покрытие Lifeline Advance Gloss/Satin

Экологически безопасный продукт

Преимущества очевидны

Покрытие используется в качестве чистовой отделки поверх составов для внешних работ. Оно защищает пропитку и улучшает внешний вид поверхности. Средство создано специально для защиты и усиления действия *LL Ultra-2. LL Advance* придает легкий блеск внешнему покрытию, повышая его водоотталкивающие свойства, защищает пропитку от воздействия УФ-лучей и возникновения плесени на стенах: оно дышит, позволяя испаряться влаге из бревен, облегчает чистку стен, не желтеет.

LL Advance является высокотехнологичным продуктом; средство содержит компоненты, улучшающие свойства верхнего прозрачного слоя, делающие поверхность более гладкой. Покрытие формирует тонкий эластичный дышащий слой-барьер, за которым очень легко ухаживать. Его гладкая поверхность также помогает предотвратить наслоение пыли и загрязнений. Средство можно наносить в несколько слоев, чтобы сделать блеск поверхности более интенсивным.

В составе отсутствуют вредные примеси. Благодаря прозрачности финишного покрытия при его обновлении не происходит наложения, изменения ранее выбранного цвета пропитки. Средство не подходит для пола.

Важно помнить, что *LL Advance* не предназначено для необработанного дерева, применять его стоит лишь на поверхностях, прошедших обработку морилками для внешних работ линии *Lifeline*. Финишные составы *LL Advance* выпускаются в двух вариантах — для глянцевого блеска (*Gloss*) и матовой поверхности (*Satin*).

В случае аномальных погодных условий для сохранения внешнего вида дома рекомендуется каждые три года наносить новый слой *LL Advance*, предварительно промыв фасад средством *Log Wash*. В этом случае не требуется дополнительно шлифовать поверхность и заново наносить пропитку *LL Ultra-2*. Своевременно ухаживайте за своим домом, и он всегда будет выглялеть как новый!



В сочетании с покрытием Satin



В сочетании с покрытием Gloss





Расход: 19 л на 275—375 м² (первый слой), на 375 м² (второй слой) Температура нанесения: от +5 до +32 °C Время высыхания: 3—4 часа, полностью — 72 часа Поставляется в контейнерах емкостью 3.8 и 19 л





- Низкий расход
- Значительно увеличивает срок службы покрытия
- Экологически безопасно
- Наносится только поверх Lifeline Ultra-2 или Lifeline Accents
- Придает глубину и блеск покрытию
- Образует дышащую пленку
- Очищается водой и мылом







ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE

ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Атмосферостойкая пропитка Lifeline Endure

Защита деревянных террас, полов, лестниц, садовой мебели

Надежной защиты требуют наружные поверхности дома, более других страдающие от воздействия влаги и истирания, такие, как полы и ограждения террас, ступени крыльца, садовая мебель. Для их отделки предназначено специальное нескользкое покрытие *LL Endure*, обладающее повышенной стойкостью к истиранию, воздействию влаги, ультрафиолета. По долговечности, стойкости цвета и степени защиты древесины от повреждающих факторов это средство остается непревзойденным на потребительском рынке.

В зависимости от климата и атмосферных воздействий повторное нанесение *LL Endure* может понадобиться через 2–5 лет. В отличие от фасадной пропитки оно не требует финишного покрытия. Средство рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание! *LL Endure* нельзя применять на древесине, прошедшей термообработку.



- Низкий расход
- Великолепная защита от воздействия ультрафиолетовых лучей
- Длительное сохранение цвета
- Экологически безопасно
- Совместимо со всеми продуктами Perma-Chink Systems, Inc.
- Легкость нанесения
- Образует дышащую пленку
- Уход моется мыльным раствором и водой

Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.





Расход: 19 л на 70–100 м² (первый слой), на 115–160 м² (второй слой) Температура нанесения: от +5 до +32 °C Время высыхания: min 72 часа Поставляется в контейнерах емкостью 19 л





№ 920, Pecan



№ 930, Spruce



№ 940, Cherry



№ 950, Mesquite



№ 960, Cape Cod















