

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE ПРОПИТКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Декоративная пропитка Lifeline Accents™



Экологически безопасный продукт

Новый продукт для деревянных домов

Lifeline Accents — для внешних и внутренних работ. *Lifeline Accents* — новое наиболее стойкое двухслойное цветное покрытие, призванное придать вашему дому стильность и респектабельность. *Lifeline Accents* разработано с учетом мировых тенденций, которые побудили нас к созданию новых восхитительных цветов.

Покрытие *Lifeline Accents* акцентирует деревянную отделку, внешние и внутренние стены, каркасные столлярные изделия, брус, мебель и другие деревянные элементы дома. Требуется финишное покрытие.

- Низкий расход
- Долгительное сохранение цвета
- Легко ухаживать
- Очищается мылом и водой



В сочетании с покрытиями Lifeline Advance Satin



В сочетании с покрытиями Lifeline Advance Gloss

Расход: 3,8 л
на 32–42 м² (первый слой),
на 70–75 м²
(второй слой)
Время высыхания: 3 часа,
полностью — 72 часа
Поставляется в контейнерах
емкостью 3,8 и 19 л



Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.



№ 762, Pickled White



№ 742, Black Walnut



№ 770, Evergreen



№ 726, Garnet



№ 766, Spruce



№ 730, Cinnabar



№ 714, Midnight



№ 734, Barn Red



№ 746, Espresso



№ 722, Newport



№ 774, Jade



№ 754, Sand



№ 782, Fern



№ 758, Umber



№ 718, Azure



№ 778, Forest



№ 738, Bordeaux



№ 750, Charcoal

Стоимость пропитки Lifeline Accents:
канистра 3,8л - от 6100руб

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Покрытие для торцов Log End Seal

Экологически безопасный продукт

Защищает торцы бревен в угловых конструкциях

Торцы являются одним из самых уязвимых мест в деревянном доме. *Log End Seal* специально разработан для защиты торцов бревен и бруса на фасаде деревянного дома. Он представляет собой прозрачное покрытие, которое обеспечивает долговременную надежную защиту, создавая водонепроницаемый барьер из эластичной воздухопроницаемой пленки. Покрытие незаменимо при транспортировке древесины, в этом случае обрабатываются чистые древесные торцы. Для длительной эксплуатации перед нанесением *Log End Seal* торцы предварительно обрабатывают пропиткой *LL Ultra-2* или *Endure*, защищающей от потемнения при воздействии ультрафиолета. *Log End Seal* является антисептиком.

Внимание! Не подвергать замораживанию в таре!



Расход: 3,8 л на 18,5–28 м²
Температура нанесения:
от +5 до +32 °С
Время высыхания: 72 часа
Поставляется в контейнерах емкостью 3,8 л

Стоимость 3,8 л - от 10 650



Покрытие для деревянных полов Sure Shine

Экологически безопасный продукт

Прозрачное стойкое финишное покрытие для пола

Наиболее активно эксплуатируемая поверхность в интерьере — пол. Поэтому ему необходима особенно надежная защита против износа. Для этой цели создан специальный прозрачный бесцветный состав, придающий блеск или матовую шелковистость отделке пола, — *Sure Shine*. Нескользкое двухслойное финишное покрытие, образующееся после нанесения этого средства, по стойкости к истиранию сравнимо с лучшими паркетными лаками. Благодаря эластичности финишная отделка *Sure Shine* не подвержена растрескиванию в результате линейных подвижек древесины. А способность отделочного слоя «дышать», т.е. пропускать водяные пары, помогает надолго сохранить первоначальную красоту каждой половицы.

Состав *Sure Shine* удобен в работе: он быстро высыхает, поэтому можно наносить до трех слоев покрытия в день. Ходить по новому (обработанному) полу можно уже через 12 часов после нанесения финишного слоя, а расставлять мебель — через 30 дней. Средство совместимо с пропитками и красками других компаний.

- Низкий расход
- Содержит минимальное количество летучих органических соединений
- Экологически безопасно
- Совместимо со всеми продуктами *Perma-Chink Systems, Inc.*
- Легкость нанесения и ухода
- Уход — моется мыльным раствором и водой

Расход: 3,8 л по чистому дереву на 56–75 м², по окрашенной древесине на 100–130 м²
Температура нанесения:
от +5 до +32 °С
Время высыхания: 12 часов
Поставляется в контейнерах емкостью 3,8 л

Стоимость 3,8 л - от 6 700



Финишное интерьерное покрытие Lifeline Acrylic

Экологически безопасный продукт

Gloss/Satin

Прозрачное финишное покрытие для интерьерных работ

Lifeline Acrylic Satin и *Gloss* — прозрачные финишные дышащие покрытия высочайшего качества, предназначенные для обработки внутренних поверхностей деревянного дома. Они сохраняют и подчеркивают естественную красоту бревенчатых стен, потолков, балок, мебели и других конструкций из дерева. *LL Acrylic Satin* и *Gloss* имеют водную основу, поэтому препаратам свойственны прочность, прозрачность и долговечность, что упрощает уход. Покрытия делают поверхность удивительно гладкой, а работу превращают в удовольствие.

- Низкий расход
- Содержит минимальное количество летучих органических соединений
- Экологически безопасно
- Совместимо со всеми продуктами *Perma-Chink Systems, Inc.*
- Легкость нанесения
- Уход — моется мыльным раствором и водой



Расход: 19 л на 280–375 м², 3,8 л на 56–75 м²
Температура нанесения:
от +5 до +32 °С
Время высыхания: 3–4 часа, полностью — 72 часа
Поставляется в контейнерах емкостью 3,8 и 19 л

Стоимость 19 л - от 26 500
3,8 л - от 6 550

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Интерьерная пропитка для дерева Lifeline Interior

Экологически безопасный продукт

Эффектный вид, надежная защита

Полупрозрачная пропитка для внутренних работ является грунтовкой, пропиткой-морилкой, антисептиком и защищает дерево от ультрафиолета. Значительно облегчает уход за деревянными поверхностями, подчеркивая красоту дерева. Проникает вглубь древесных волокон, обеспечивая долговременную защиту стен и потолков. Вся цветовая гамма пропиток имеет естественные тона.

Interior препятствует проникновению влаги, позволяя дереву дышать. Пропитка является идеальной основой линии *LL* для нанесения финишных покрытий *Acrylic Gloss* и *Satin*. *Interior* предотвращает впитывание древесиной различных бытовых запахов.

Средство легко наносится кистью или распылителем, отличается низким содержанием вредных летучих веществ, моется мыльным раствором, совместимо со всеми продуктами системы. Перед нанесением потускневшую, неокрашенную и потерявшую цвет от пыли, грязи, плесени, влаги древесину необходимо очистить при помощи *Wood ReNew*, тщательно промыть все поверхности и дать им высохнуть.

- Низкий расход
- Длительное сохранение цвета
- Экологически безопасно
- Совместимо со всеми продуктами *Perma-Chink Systems, Inc.*
- Легкость нанесения и ухода



Расход: 19 л на 160–210 м² (первый слой), на 275–375 м² (второй слой)
Температура нанесения: от +5 до +32 °С
Время высыхания: 4 часа, полностью — 72 часа
Поставляется в контейнерах емкостью 3,8 и 19 л



№ 110, Clear



№ 154, Butternut



№ 112, Light Honey



№ 122, Dark Honey



№ 120, Light Natural



№ 130, Dark Natural



№ 170, Hazelnut



№ 174, Cinnamon



№ 165, Walnut



№ 161, Driftwood



№ 163, Stone Gray



№ 142, Gentry Gray

Представленные в каталоге цвета максимально приближены к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Стоимость пропитки для дерева Lifeline Interior
Ведро 19 л - от 16 600
Канистра 3,8 л - от 10 650

